



Protac Ouest

solutions bois pour un avenir durable

lambris bois peint
lamexel
brut de sciage & raboté brossé

biodégradable 


sans solvant / sans co-solvant 

sans dérivé de pétrole 

non chimique 

peinture
100%
naturelle

Produit élaboré dans nos ateliers bretons, à partir de bois rigoureusement sélectionnés et issus de forêts durablement gérées en France et à l'étranger



lamexel

lambris bois peint


peinture
100%
naturelle

SANS SOLVANT • SANS CO-SOLVANT • SANS DÉRIVÉ DE PÉTROLE • NON CHIMIQUE


10 coloris disponibles



accessoires prépeints




cornière d'angle
feuilleure 20x20
section : 27x27
longueur : 2,50 m
nb d'unités/paquet : 25



profil d'angle
2 pentes à 45°
section : 10x30
longueur : 2,50 m
nb d'unités/paquet : 25

idéal pour une chambre d'enfant



sapin du nord épicéa raboté brossé ou brut de sciage rainé bouveté en bout

section	13x135 mm
longueurs disponibles	2,37 ou 2,53 m
nombre d'unités par paquet	6
nombre d'unités par palette	294

fixation invisible : pointes (non fournies)
pose suivant DTU 36.1
stockage des lames : 4 jours dans la pièce

définitions



Produit en Bretagne

Association pour le développement de l'emploi en Bretagne et la promotion des produits bretons.
"Pour une Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde"





Écolabel PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

"Programme de Reconnaissance des Certifications forestières" ce processus européen de gestion forestière durable consiste à assurer le maintien de l'écosystème forestier.



LCB (Le Commerce du Bois)

La charte environnementale de cette association de professionnels de la distribution de bois et dérivés en France, atteste l'achat et la vente responsable de Protac Ouest.



Conseils de pose : Assurez-vous que les plâtres soient bien secs avant toute mise en œuvre. Fixez les tasseaux (15x40) sur le mur à l'aide de pointes. Leur écartement ne doit pas excéder 40 cm. Laissez une circulation d'air entre les tasseaux (figure 1). Fixez les lames de lambris sans serrage excessif, en les pointant sur les tasseaux (figure 2). Pointez de biais pour une fixation invisible. Ménagez un espace entre le sol et la dernière lame de lambris.



Norme jouet NF EN 71-3

atteste l'absence de métaux lourds dans la formulation (plomb, mercure, etc...)



Écolabel européen

distingue les produits de moindre impact sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie. Il peut être attribué dans chaque pays de l'Union Européenne.



Écolabel français NF-Environnement

garantit que les produits qui la portent réduisent leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie, tout en conservant leur qualité d'usage.

votre revendeur Lamexel

Protac Ouest
solutions bois pour un avenir durable

www.protacouest.com
contact@protacouest.com

T. 02 96 500 500 F. 02 96 500 501
ZI de Lanjouan - rue de la saudraie - BP 90322
22403 LAMBALLE cedex

GROUPE
ROSE
POUR MIEUX BATIR